



EX80 全强固式 平板电脑

- 真正安全的设计,确保在 1 区、2 区以及非危险区域进行跨区操作
- 在阳光下可读的 8 英寸 LumiBond® 显示屏、先进的触控模式、前置和后置摄像头、HF RFID 识读者、以及专用的 GPS 可确保数码化的数据采集和传输
- 紧凑型超薄设计、可选配的手带或肩带以及办公室用底座保障最大的移动性
- 安装了 Windows 10 专业版操作系统
- 该平板电脑安全性非常高,通过了 MIL-STD 810G 和 IP67 认证,可抵御盐雾腐蚀



充电底座 / 办公底座



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

Intel 凌动® x5-Z8350 处理器1.44GHz，可至 1.92 GHz
-2MB 缓存

VGA 控制器

Intel® HD 显卡

显示

8" IPS TFT LCD WXGA (1280x800)
LumiBond®显示屏，采用 600 nits 阳光下可读技术
电容性触控屏，可戴手套操作

存储和内存

4GB LPDDR3

eMMC 128GB

键盘

6 个平板电脑按钮 (Windows、电源、功能键 1、功能键 2、调高音量、调低音量)

触控设备

触摸屏

- 电容多点触摸屏

I/O 端口

FHD网络摄像头 x 1

800 万像素自动对焦摄像头带 LED 闪光灯x1

底座接口

选配 SIM 卡槽 x 1

通信接口

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n

蓝牙 (v4.0)ⁱ

GPS (配备内置天线)

安全特性

HF RFID 读卡器

电源

办公底座(充电底座带交流适配器、24W、100-240VAC、50 / 60Hz)ⁱⁱ

锂离子电池 (7.4V, 4200mAh)

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

240 x 155 x 29mm,

1.48 Kgⁱⁱⁱ

坚固特性

通过 MIL-STD-810G 及 IP67 认证

1.8m 耐摔设计

通过防盐雾耐腐蚀认证

抗震及耐摔设计

环境试验规格

温度^{iv}:

- 操作温度: -21°C 至 50°C / -5.8°F 至 122°F

- 存储温度: -51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F

湿度:

- 95% RH, 非冷凝

ATEX/IECEX

Ex II 1 GD

Ex ia op is IIC T4 Ga

Ex ia op is IIIC T135°C Da

UL913

Class I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga

Class II, Zone 20, AEx ia op is IIIC T135°C Da

Class I, Division 1, Groups A, B, C, D

Class II, Division 1, Groups E, F, G

Class III, Division 1

软件

Getac Utility (包括 Power Manager)

附件

电容触控笔 (硬笔尖)

触控笔套

带支撑架及触控笔套的可旋式手挽带

肩背带 (4 点, 免提)

肩带 (2 点)

办公底座 (充电底座带交流适配器、24W、100-240VAC、50 / 60Hz)ⁱ

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。

为此，Getac 全新的 Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入了标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降到最低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

标准

3 年Bumper-to-Bumper服务。

- i 蓝牙性能及连接距离可能因环境干扰及客户端设备性能而有所不同，用户可在操作区域内尽可能减少使用其他蓝牙无线设备以减少干扰影响。
- ii 不能在危险区域操作。
- iii 重量视配置及选配配件而有所不同。
- iv 由国家级独立第三方测试实验室根据 MIL-STD-810G 进行测试。

EX80

全强固式平板电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
DC 电源输入插孔	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 3
LAN	1	1

Getac