



B360 全强固式 笔记本电脑

- 符合 MIL-STD 810H 标准，可承受 1.8 米摔落，通过 IP66 认证，可选耐盐雾性能
- 第 10 代 英特尔® 酷睿™ 处理器
- 13.3 英寸 FHD LumiBond® 2.0 显示屏，采用 Getac 阳光下可读技术 (1,400 尼特) 和电容式触摸屏
- 增强的企业安全性，可选的双用户可更换存储、Intel vPro、Windows Hello 人脸识别摄像头、集成的 1D/2D 成像条形码阅读器和多因素身份验证选项
- LifeSupport™ 电池热插拔技术



办公室用底座



配置参数

操作系统

Windows 10 专业版

移动计算平台

英特尔® 酷睿™ i5-10210U 处理器 1.6GHz, 支持
英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至4.2GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

平台选项:
英特尔® 酷睿™ i5-10310U 博銳™ 处理器
1.7GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,
最高可提升至4.4GHz
- 6MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10510U 处理器 1.8GHz, 支持
英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至4.9GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10610U 处理器 1.8GHz, 支持
英特尔® Turbo Boost 技术, 最高可提升至4.9GHz
- 8MB 英特尔® Smart Cache

英特尔® 酷睿™ i7-10710U 博銳™ 处理器
1.1GHz, 支持英特尔® Turbo Boost 技术,
最高可提升至4.7GHz
- 12MB 英特尔® Smart Cache

VGA 控制器

英特尔® UHD 核芯显卡

显示

13.3" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
屏幕保护贴
LumiBond® 显示屏采用 1,400 nits 阳光下可读技术
电容性多点触控屏

存储和内存

8GB DDR4
可选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
可选配: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
可选配第 2 个存储¹: 256GB / 512GB / 1TB
SATA SSD

键盘

LED 背光照明薄膜键盘
可选配: LED 背光照明橡胶键盘

触控设备

触控屏
- 电容性多点触控显示屏
触控板
- 带滚动条的滑动式触控板

扩展卡槽

智能卡读卡器
可选配: 1D / 2D 条形码扫描器

I/O 端口

全高清网络摄像头 x 1
音频输入 / 出双用接口 x 1
DC 电源输入 x 1
PowerShare USB 2.0 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
底座接口 x 1
可选配: SIM 卡槽 x 1
可选配: Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1
可选配: GPS 和 WWAN 无线电天线接口
可配置 I/O 选项²:
串行端口 (9-针) x 1 + 外部VGA (15-针) x 1, 或
串行端口 (9-针) x 1 + USB 3.2 Gen 2 Type C x 1, 或
串行端口 (9-针) x 1 + 显示端口 x 1

通信接口

10/100/1000 base-T 以太网
英特尔® 双频带 Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
蓝牙 (v5.2)³
可选配: 专用 GPS

安全特性

Kensington 防盗锁
智能卡读卡器 x 1
可选配: HF RFID 阅读器⁴

电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
智能锂离子电池 (11.1V, 典型 2100mAh;
最小 2040mAh) x 2
LifeSupport™ 电池热插拔技术

尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

342 x 281 x 34.9 mm
2.32 kg⁵

坚固特性

MIL-STD-810H 认证
IP66 认证
MIL-STD-461G 认证⁶
抗震及 6 英尺耐摔设计
e-Mark 车载使用认证
可选配: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
可选配: 满足防盐雾耐腐蚀标准

环境试验规格

温度⁷:
- 操作温度: -29°C 至 63°C / -20°F 至 145°F
- 存储温度: -51°C 至 71°C / -60°F 至 160°F
湿度:
- 95% 相对湿度, 非冷凝

预装软件

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager⁸

附件

主电池(11.1V, 典型 2100mAh; 最小 2040mAh)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
带系绳的电容式触控笔

可选配:
背包
主电池(11.1V, 典型 2100mAh; 最小 2040mAh)
多接口充电器 (双接口)
多接口充电器 (八个接口)
交流适配器 (90W, 100-240VAC)
办公室用底座适配器 (120W, 100-240VAC)
MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (90W,
115-230VAC)
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC)
电容触控笔
屏幕保护贴
车载底座
办公室用底座
备用 SSD
100W Type-C 交流适配器

Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会让人意料地导致设备无法正常运
作, 特别是在恶劣环境下, 设备停机会造成严
重损失。
为此, Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将
意外损坏纳入了标准保修范围, 以协助您将企
业的 IT 成本降低。
Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无虞。
这意味着您可以全心信赖我们: 您的设备可在
数天内恢复正常运作。
标准
3 年全面质保服务。

- i 第二个存储是可选的, 并会配备一个可拆卸
盖子 (如果在购买点未选)。
- ii 外部 VGA、USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口和显
示端口不能同时拥有。
- iii 蓝牙性能及连接距离可能会受环境以及客户
端设备性能的干扰, 用户可尽量减少区域中
工作的活动蓝牙无线设备的数量, 以此降低
干扰造成的影响。
- iv HF (13.56MHz) 组合 HF RFID / NFC 阅读器
(iClass、HID Prox、ISO 15693、14443
A/B、Mifare、FeliCa™ 兼容)。
- v 重量和尺寸因配置和选配件不同而异。
- vi MIL-STD-461G 90W 交流适配器单独销售。
- vii 由第三方独立检测实验室按照
MIL-STD-810H 进行检测。
- viii 仅适用于选配 Barcode Reader。

B360
全强固式
笔记本电脑



底座解决方案

	车载底座	办公室用底座
串行端口	2	2
外置 VGA	1	1
音源输入	1	1
音频输出	1	1
DC 电源输入插孔	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI	1	1
射频天线接头	(GPS, WWAN)	--